

Haier

Revive Plus

Haier Revive Plus Serisi;
Yeni eklenen gelişmiş özellikleriyle,
sizi canlandıran bir hava yaratacak...



Coanda Plus Hava Akışı

İç ortama dağıtılan havanın daha uzağa, daha hızlı ve daha güçlü iletilmesini sağlayan Coanda Plus kanat teknolojisi, iç ortamda her noktada eşit konfor alanı yaratır.

Kendi Kendini Temizleme

Havadaki nemi kullanarak evaporatör yüzeyini dondurur ve yüzeyde biriken buzun erimesi neticesinde oluşan suyla kir, toz ve bakterileri temizler. Haier klimanızdan iç ortama dağıtılan havanın, sizin için her zaman temiz ve ferah olmasını sağlar.



Wi-Fi Kontrol (hOn)

Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.



Blue Fin



A-PAM Kontrol



PID Kontrol



Turbo Soğutma



DC Motor



DC Kompresör



Otomatik Yeniden Başlama



Geniş Voltaj Çalışma Aralıkları



Dijital Gösterge



Otomatik Mod



Dış Ünite 7 Kademeli Fan Hızı



İç Ünite 5 Kademeli Fan Hızı



Nem Alma



Uyku Modu



I Feel - "Beni Takip Et"



Otomatik Arıza Teşhis



Akıllı Defrost




Oda Kart Girişi



Model	İç Ünite	AS25RBAHRA-TR	AS35RBAHRA-TR	AS50RBAHRA-TR	AS68RBAHRA-TR
	Dış Ünite	1U25YESFRA-TR	1U35YESFRA-TR	1U50MERFRA-TR	1U68MRAFRA-TR
Soğutma					
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	BTU/h	9215(2390-11600)	10920(2730-12965)	16380(4430-18420)
	Nominal (Min-Maks)	kW	2.70(0.70-3.40)	3.50(0.60-3.80)	4.80(1.30-5.40)
Enerji Verimliliği	SEER/EER		6.50/3.23	6.10/2.94	6.30/2.81
Enerji Sınıfı			A++	A++	A++
Pdesign Kapasitesi		kW	2.70	3.20	4.80
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	0.84(0.30-1.20)	1.19(0.30-1.30)	1.71(0.40-1.90)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	145	184	267
Çalışma Aralıkları	Min-Maks	°C	-20/43°C (Dış)	-20/43°C (Dış)	-20/43°C (Dış)
Isıtma					
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	BTU/h	9895(2390-12285)	11945(2390-13650)	16380(4430-18420)
	Nominal (Min-Maks)	kW	2.90(0.70-3.60)	3.90(0.70-4.00)	4.80(1.30-5.40)
Enerji Verimliliği	SCOP/COP(Ortalama)		4.00/3.71	4.00/2.74	4.00/3.60
	SCOP(Sıcak/Soğuk)		5.10/-	5.10/-	5.10/-
Enerji Sınıfı	Ortalama/Sıcak/Soğuk		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A++/-
Pdesign Kapasitesi		kW	2.60	3.00	3.60
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	0.78(0.30-1.40)	1.42(0.40-1.60)	1.33(0.40-1.90)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	910	1050	1260
Çalışma Aralıkları		°C	-20/24°C (Dış)	-20/24°C (Dış)	-20/24°C (Dış)
İç Ünite					
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	805/199/292	805/199/292	875/212/304
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	876/272/365	876/272/365	945/296/390
Net/Kutulu Ağırlık		kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	550/550	650/650	770/810
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma (Y)	dB(A)	57	59	60
	Isıtma (Y)	dB(A)	57	59	60
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	38/34/29/19	43/39/34/28	44/40/35/28
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	37/33/29/19	43/39/34/28	44/40/35/28
Nem Alma Kapasitesi		lt	1.2	1.4	2.0
Dış Ünite					
Güç Kaynağı	Ph/V/Hz		1/220/50	1/220/50	1/220/50
	İç/Dış		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Elektrik Kablo / Sigorta		mm²/A	3 x 2.5 / 20 (B)	3 x 2.5 / 20 (B)	3 x 2.5 / 25 (B)
İletişim Kablo		mm²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/614
Net/Kutulu Ağırlık		kg	21.5/23.9	22.0/24.6	29.2/32.1
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	2100/2100	2500/2500	2200/2200
Ses Gücü Seviyesi	(Y)	dB(A)	62	64	65
Ses Basınç Seviyesi	(Y)	dB(A)	50	50	54
Çalışma Akımı	Maks	A	6.4	7.3	8.6
Soğutkan Miktarı	R32	g	510	510	780
Tesisat ve Soğutkan Bilgileri	Sıvı Hattı Boru Çapı	mm	6.35	6.35	6.35
	Gaz Hattı Boru Çapı	mm	9.52	9.52	12.7
	Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı	m	20/10 m	20/10 m	20/15 m
	Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerektirmeden)	m	5	5	7
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	20	20	20

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmekle değiştirilebilir.

ÖZELLİKLER



Test Koşulları:
Soğutma İç Ortam 27°C
KT / 19°C YT, Soğutma
Dış Ortam 35°C KT /
24°C YT, Isıtma İç Ortam
20°C KT, Isıtma Dış Ortam
7°C KT / 6°C YT
(KT: Kuru Termometre,
YT: Yağ Termometre)

ErP hakkında daha fazla
bilgi almak için:
<http://www.haierhvac.eu>